

ZARAN COB

Incassi / Recess spotlights



2006/95/CE -- 2002/95/CE -- 1907/2006/CE -- 2010/30/UE -- EN 60598-1 -- EN 60598-2-1 -- EN 62471 -- EN 62031

Applicazione Soffitto

Faro da incasso IP40 con 1 led da 12,5W.
Corpo e flangia in lega di alluminio.
Installazione a soffitto con molle o con apposita controcassa.
Ottica arretrata anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo.
Fornito con morsetto 2 poli per connessione.
Unità di alimentazione compresa.



Application Ceiling

Recessed spotlight IP40 with 1x12,5W LED
Aluminum alloy body and flange
Ceiling installation with springs or outer casing provided
Withdrawn non-dazzling optic for more comfort
Provided with 2 pole terminal for connection
Power supply unit included



KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	~ 1080
3000	90	~ 1360
4000	80	~ 1380

Zaran Cob 12,5W



ALIMENTATORE COMPRESO - INCLUDED POWER SUPPLY UNIT

Codice/Cod: **3136**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	Light Grey	4000 K	20°
Quadrato / Square	White	3000 K	50°
	Black	2700 K	70°
			Diffused

350mA

0,45



IP 40

650°

HIP

INCHIAROSCHIENZA

EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

30500014	Controcassa / Outer casing
30750022	Anti abbagliamento alveolare / Non dazzling system