

**Applicazione**  
Soffitto / Parete

Faro da incasso IP40.  
Corpo in lega di alluminio e flangia in alluminio o acciaio con vetro frontale di protezione.  
Installazione a soffitto o parete con molle o con apposita controcassa.  
Fornito con 150mm di cavo.  
Unità di alimentazione non compresa.



**Application**  
Ceiling / wall

Recessed spotlight IP40.  
Aluminum alloy body with aluminum or steel flange and glass front protection.  
Ceiling or wall installation with springs or outer casing provided  
Provided with 150mm of cable.  
Power supply unit not included



KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	~ 390
3000	90	~490
4000	80	~505

**Kira Cob 4,8W**



Codice/Cod: **3195**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Tondo / Round	Light Grey	4000 K	20°
Quadrato / Square	White	3000 K	40°
	Black	2700 K	60°
	Inox		90°
			Diffused

**E** **W** 4,8 **500mA** **0,16** EN 60598 2-2

**ACCESSORI / ACCESSORIES**

<b>330002100</b>	Alimentatore per max 1pz / Power supply for max 1 pcs
<b>330002200</b>	Alimentatore per min 1pz - max 3pz / Power supply for 1-3 pcs
<b>307500021</b>	Anti abbagliamento alveolare / Non dazzling system ( Non applicabile ad ottica 90° - Not applicable in the 90° version )