


Applicazione
Soffitto / Parete

Faro da incasso IP40
Corpo e flangia in lega di alluminio con vetro frontale di protezione.
Installazione a soffitto o parete con molle o con apposita controcassa.
Fornito con 150mm di cavo.
Unità di alimentazione non compresa.


Application
Ceiling / wall

Recessed spotlight IP40
Aluminum alloy body and flange with glass front protection
Ceiling or wall installation with springs or outer casing provided
Provided with 150mm of cable
Power supply unit not included



KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700	90	~ 390
3000	90	~490
4000	80	~505

Nimo 6W



Codice/Cod: **3202**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Quadrato / Square 20	Light Grey 1 White 3	Red 4 Green 5 Blu 6 RGB 9	50° 5 Diffused 0

EN 60598 2-2

ACCESSORI / ACCESSORIES

- 330002000** Alimentatore per min 1pz - max 2pz / Power supply for 1-2 pcs
- 307500021** Anti abbagliamento alveolare / Non dazzling system

SOLO PER VERSIONE RGB / ONLY FOR RGB VERSION:

- 330004800** Centralina PUSH per max 4pz / PUSH control unit for max 4 pcs