O-zone

rev. 20-01-2025



Info generali

Esterno - Lampade da terra

Outdoor floor, wall or ceiling mounted adjustable projector with double cable glands for in-out connection, integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696337531
Articolo	O-ZONE PT BIG
Installazione	Lampade da terra
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.5 kg
Volume	0.006032 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	1.2 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP66
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 19 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 19 W
Caratteristiche LED	LED COB CITIZEN
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	47°
Flusso sorgente	1700 lm
Flusso utile	1490 lm
Rischio fotobiologico	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com